



► PLUS V2

DIE NEUEN PLUS V2 MASCHINEN SIND DER STAND DER TECHNIK BEI HOCHWERTIGEN HAUSHALTS-ESPRESSOMASCHINEN.

DIE V2 MASCHINEN WERDEN MIT JE EINEM MANOMETER FÜR PUMPEN- UND KESSELDRUCK GELIEFERT. HIERDURCH KANN DER BARISTA DIE KAFFEE-EXTRAKTION BESSER KONTROLLIEREN. DER ROCKET ESPRESSO KESSEL HAT ZWEI SCHWERE, BLEIFREIE MESSINGFLANSCHEN UND EINE AUSSEN-ISOLIERUNG DES KESSELS FÜR ERHÖHTE THERMISCHE STABILITÄT UND ENERGIEEINSPARUNG.

DER GEWERBLICHE PRESSOSTAT STEHT FÜR ESPRESSO-ZUBEREITUNG OHNE KOMPROMISSE.

DIE MASCHINE KANN SOWOHL IM GIOTTO, WIE AUCH CELLINI-DESIGN GELIEFERT WERDEN.



ROCKET[®]
ESPRESSO MILANO

GIOTTO AND CELLINI TECHNICAL INFORMATION

Gehäuse	Chromnickelstahl 18/10
Brühgruppe	Gewerbliche Brühgruppe. Gewicht 4.05 Kg.
Vorbrühung	Zwei Vorbrühsysteme. Progressiv arbeitender federbewehrter Infusionszylinder, sowie statische Vorbrühkammer. Hieraus resultieren eine gute Kaffeeextraktion mit besonderem Aroma, optimalem Geschmack und feiner "Crema".
Thermosyphon System	Großzügig ausgelegt für eine optimale Extraktion. 20% mehr Volumen als bei einigen vergleichbaren Maschinen
Kessel	Boiler aus bestem Kupfer (99,9 %) mit zwei bleifreien Messing-Endflanschen. Diese Endflansche, zusammen mit der Außenisolierung des Kessels, erhöhen die Thermik um bis zu 50% im Vergleich zu anderen Kesselsystemen. Kesselinhalt: 1,8 L.
Druckwächter	Gewerblicher Pressostat. Schaltdifferenzial 0,035°C. Für einige Märkten nur auf Wunsch.
Manometer	Jeweils ein Manometer für Pumpen- und Kesseldruck.
Dampfrohr	Aus Chromnickelstahl 18/10. Rocket Cool-Touch Technologie. Nur der Auslaufstutzen wird heiß. Milch backt nicht an und kann also leichter entfernt werden. Bessere Dampf- Qualität, da die Energie nicht um das Dampfrohr abgegeben wird sondern gezielt an den Endstutzen. Dieser ist optimiert, um problemlos besonders feinen Milchschaum zu erzeugen.
Elektronische Steuerung	Kessel- und Wassertankfüllstand werden über Mikroprozessor gesteuert. Niedrigwasserstandsanzeige.
Heizung	Optimales Verhältnis Kesselinhalt / Thermosyphon System. Dadurch schnelle Aufheizzeiten. 1.200 W Heizkörper aus Spezialmaterial (5 mal längere Lebensdauer als bei anderen Heizungen).
Sicherheitsventil	Gewerbliches Sicherheitsventil.
Wasserversorgung	Aus dem 2.9 Liter Frischwasser-Behälter.
Baumasse (B x T x H)	Rocket Giotto Plus V2: 33 cm x 42.5 cm x 38 cm Rocket Cellini Plus V2: 30 cm x 42.5 cm x 38 cm
Gewicht	23 kg
Zubehör	Gewerbliche Ein- und Zweitassen Siebträger mit Sieben. Ein Blindsieb. Anpresser aus Metall. Microfiber-Reinigungstuch. Reinigungsbürste. Komplette Anleitungen auf CD und Handbuch.